

Poteaux pour filet de protection

Clôtures en filet et grillage

Pour nous permettre de réaliser votre installation, il nous est indispensable d'avoir un plan du terrain ainsi que le projet d'implantation. Nous devons connaître la longueur, la hauteur et la maille du filet de la structure. Ces informations nous sont utiles dès le devis.



Structure pour filet de maille 100 ou 145 mm - Plastifié vert (RAL 6005)

Hauteur hors-sol	2,00 m Diamètre	2,50 m Diamètre	3,00 m Diamètre	3,50 m Diamètre	4,00 m Diamètre	5,00 m Diamètre	6,00 m Diamètre	7,00 m Diamètre	8,00 m Diamètre	9,00 m Diamètre	10,00 m Diamètre
Départ	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	76 mm	90 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm
Angle	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	76 mm	90 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm
Rétention	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	76 mm	90 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm
Jambe de force et entretoise	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm	76 mm	76 mm (1 ent)	76 mm (2 ent)	76 mm (2 ent)	90 mm (3 ent)
Contreventement et entretoise										76 mm (2 ent)	90 mm (2 ent)
Intermédiaire	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	76 mm	76 mm	90 mm	90 mm	102 mm	102 mm
Intermédiaire recevant Barre d'écartement	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	76 mm	76 mm	90 mm	90 mm	102 mm	102 mm
Barre d'écartement *	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm						

* côtes intérieures

Structure pour filet de maille 45 ou 50 mm - Plastifié vert

Hauteur hors-sol	2,00 m Diamètre	2,50 m Diamètre	3,00 m Diamètre	3,50 m Diamètre	4,00 m Diamètre	5,00 m Diamètre	6,00 m Diamètre	7,00 m Diamètre	8,00 m Diamètre	9,00 m Diamètre	10,00 m Diamètre
Départ	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	90 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm
Angle	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	90 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm
Rétention	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	90 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm
Jambe de force et entretoise	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm	76 mm	76 mm (1 ent)	76 mm (1 ent)	76 mm (2 ent)	90 mm (3 ent)	90 mm (3 ent)
Contreventement et entretoise								76 mm (1 ent)	76 mm (1 ent)	90 mm (2 ent)	90 mm (3 ent)
Intermédiaire	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	90 mm	90 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm
Intermédiaire recevant Barre d'écartement	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	90 mm	90 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm
Barre d'écartement	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm						

Pour hauteurs 7 à 10 m, ajouter un contreventement sur poteaux de départ et de rétention.
 Pour hauteurs 9 à 10 m, ajouter un contreventement sur poteaux de départ et intermédiaire.

Structure pour filet de maille 20 ou 25 mm - Plastifié vert (RAL 6005)

Hauteur hors-sol	2,00 m Diamètre	2,50 m Diamètre	3,00 m Diamètre	3,50 m Diamètre	4,00 m Diamètre	5,00 m Diamètre	6,00 m Diamètre	7,00 m Diamètre	8,00 m Diamètre	9,00 m Diamètre	10,00 m Diamètre
Départ	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm
Angle	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm
Rétention	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm
Jambe de force et entretoise	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	76 mm	76 mm (1 ent)	76 mm (1 ent)	76 mm (2 ent)	76 mm (2 ent)	90 mm (3 ent)	90 mm (3 ent)
Contreventement et entretoise					76 mm	76 mm (1 ent)	76 mm (1 ent)	76 mm (2 ent)	76 mm (2 ent)	90 mm (3 ent)	90 mm (3 ent)
Intermédiaire	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	90 mm	90 mm	90 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm
Intermédiaire recevant Barre d'écartement	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	90 mm	90 mm	90 mm	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm
Barre d'écartement	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm						

Pour hauteur 5 à 10 m, ajouter un contreventement sur poteaux de départ, de rétention et intermédiaire.